

Beduin Scandinavia


Design, confort et liberté avec la Beduin Scandinavia

Les concepts de chambres de type loft avec des coupes individuelles et des matériaux naturels apportent une touche de luxe au style scandinave. Le produit phare de Detheffs rend le caravanning possible 365 jours par an. Le puissant chauffage à eau chaude et le chauffage électrique au sol garantissent une chaleur agréable même à des températures glaciales

Ambiances intérieures



+ Ambiance
Amposta




+ Ambiance
Badalona ○



+ Ambiance
Tarragona ○

Mobilier



+ Mobilier Amberes Oak

○ possible en option


Données techniques

Longueur hors-tout	768 - 901 cm
Largeur hors-tout approximative	230 - 250 cm
Hauteur hors-tout	265 cm
Hauteur intérieure	198 cm

Les valeurs maximales ne sont en partie pas possibles pour tous les modèles ou seulement grâce à des options.


Les plus de la gamme

- + Équipement de haute qualité : de série, chauffage à eau chaude, chauffage électrique au sol, tôle lisse blanche ainsi qu'une multitude d'autres options.
- + Des vacances gourmandes en toute simplicité : du matériel de cuisine haut de gamme avec une combinaison four/plaque de cuisson et beaucoup d'espace pour la préparation.
- + Une ambiance accueillante : un éclairage indirect et une crédence de cuisine éclairée créent une atmosphère particulière.
- + Un confort inégalé : des tissus d'ameublement de haute qualité et des espaces de vie en tissu ingénieusement cousus, vous invitent à vous attarder.
- + Une invitation à entrer : avec un marche pied intégré et une porte d'entrée extra-large avec baie.
- + Équipement pour l'hiver : soyez prêt pour des températures glaciales avec le Pack Confort Hiver Premium en option.



Beduin Scandinavia

Données techniques



Beduin Scandinavia		540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	670 BET
Prix TTC	€	43 790,-	45 990,-	44 290,-	44 290,-	48 790,-
Châssis de série		Châssis 1800 kg	Châssis 1800 kg	Châssis 1800 kg	Châssis 1800 kg	Châssis 2200 kg
Longueur hors-tout	cm	768	812	806	806	872
Longueur de caisse ~ cm	cm	650	675	675	675	735
Largeur hors-tout approximative	cm	250	230	230	230	250
Hauteur hors-tout	cm	265	265	265	265	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	1048	1078	1078	1078	1138
Hauteur intérieure	cm	198	198	198	198	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34	42 / 34 / 34
Dimensions pneumatiques		195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195 R14C LI106	195/70 R14C LI104
Dimensions couchage avant L x l	cm	195 x 135		220 x 110		
Dimensions couchage milieu L x l	cm	230 x 115	180 x 110		220 x 110	220 x 110
Dimensions couchage arrière L x l	cm	190 x 75 / 190 x 70	205 x 80 / 190 x 80 / 205 - 190 x 215 ○	195 x 150	2x 200 x 85 / 200 x 210	2x 200 x 85 / 200 x 230 ○
Nombre de couchages de série / max.		5	3	3	3	3
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	1615 (1534 jusqu'à 1696)*	1645 (1563 jusqu'à 1727)*	1601 (1521 jusqu'à 1681)*	1546 (1469 jusqu'à 1623)*	1845 (1753 jusqu'à 1937)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	kg	70	58	102	157	252
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1800	1800	1800	1800	2200
Chauffage		Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr.	Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr.	Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr.	Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr.	Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr.
Réfrigérateur, dont congélateur	l	137 (15)	137 (15)	137 (15)	137 (15)	156 (29)
Réservoir eaux usées	l	22	22	22	22	22
Capacité totale du réservoir à eau propre / Capacité du réservoir à eau propre en ordre de marche	l	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15	53 / 15
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 7 / 3	0 / 7 / 1	0 / 8 / 1	0 / 7 / 1	0 / 9 / 1



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, est aussi

réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

Beduin Scandinavia

Données techniques



Beduin Scandinavia		690 BQT
Prix TTC	€	51 390,-
Châssis de série		Châssis 2200 kg
Longueur hors-tout	cm	901
Longueur de caisse ~ cm	cm	765
Largeur hors-tout approximative	cm	250
Hauteur hors-tout	cm	265
Longueur sol à sol pour auvent	cm	1163
Hauteur intérieure	cm	198
Isolation plancher / parois latérales / toit	mm	42 / 34 / 34
Dimensions pneumatiques		195/70 R14C LI104
Dimensions couchage avant L x l	cm	
Dimensions couchage milieu L x l	cm	230 x 115
Dimensions couchage arrière L x l	cm	185 - 200 x 155
Nombre de couchages de série / max.		3
Masse en ordre de marche (+/-5%)*	kg	1870 (1777 jusqu'à 1964)*
Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	kg	224
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	2200
Chauffage		Chauffage eau chaude, 6.4 kW Gaz - Électr.
Réfrigérateur, dont congélateur	l	156 (29)
Réservoir eaux usées	l	22
Capacité totale du réservoir à eau propre / Capacité du réservoir à eau propre en ordre de marche	l	53 / 15
Nombre de prises 12 V / 230 V / USB		0 / 8 / 1

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire ▲ n.c. au moment de la publication



* INFO

En ce qui concerne la masse en ordre de marche, il s'agit d'une valeur standard définie dans la procédure de réception par type. En raison des tolérances de fabrication, la masse en ordre de marche réellement pesée peut diverger de la valeur réelle indiquée ci-avant. Des écarts allant jusqu'à $\pm 5\%$ de la masse en ordre de marche sont autorisés par la loi et possibles. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. En ce qui concerne la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option, il s'agit d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. La limitation de l'équipement en option a pour but de garantir que la masse minimale de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires installés ultérieurement sur les véhicules livrés par Dethleffs, est aussi

réellement disponible pour la charge utile. Le poids réel de votre véhicule départ usine peut uniquement être déterminé par une pesée à la fin de la chaîne. Si la pesée devait exceptionnellement révéler que, malgré la limitation de l'équipement en option, la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p.ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. La masse en charge maximale techniquement admissible du véhicule n'a pas le droit d'être dépassée. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids et pour la configuration du véhicule au point Mentions légales.

Équipements de série

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Châssis						
Châssis galvanisé et frein à inertie avec marche arrière automatique	●	●	●	●	●	●
Pneus sur jantes acier 195 R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	●	●	●	●	—	—
Pneus sur jantes acier 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)	—	—	—	—	●	●
Équipement du châssis						
AAA rattrapage automatique de freinage	●	●	●	●	●	●
Amortisseurs Octagon	●	●	●	●	●	●
Cache-flèche	●	●	●	●	●	●
Enjoliveurs pour jantes 14"	●	●	●	●	●	●
Kit anti-crevaisson	●	●	●	●	●	●
Pneus de qualité supérieure	●	●	●	●	●	●
Stabilisateur AKS	●	●	●	●	●	●
Vérins galvanisés	●	●	●	●	●	●
Équipement extérieur						
Baie panoramique à l'avant	—	●	—	—	●	●
Baies ouvrantes double-vitrage (gris graphite) avec combiné moustiquaire obturateur	●	●	●	●	●	●
Coffre à gaz pour 2 bouteilles de gaz d'une contenance de 13 kg chacune	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi-Heki transparent	●	●	●	●	●	●
Lanterneau Midi-Heki transparent avec store occultant, moustiquaire, spots intégrés et fonctionnement à l'aide d'une manivelle	●	●	●	●	●	●
Moustiquaire de porte	●	●	●	●	●	●
Ouverture verticale du coffre à gaz	●	●	●	●	●	●
Parois avant et coffre à gaz utilisant la technique LFI (Long Fiber Injection), résistante aux chocs, robuste et facile à remplacer	●	●	●	●	●	●
Passage de roue isolé	●	●	●	●	●	●
Porte monobloc avec baie	●	●	●	●	●	●
Spoilers latéraux avec feux de gabarit intégrés	●	●	●	●	●	●
Support pour roue de secours dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●
Toit en polyester résistant	●	●	●	●	●	●
Tôle antidérapante dans le coffre à gaz	●	●	●	●	●	●
Design extérieur						
Faces avant et arrière, ainsi que les côtés en tôle lisse blanche.	●	●	●	●	●	●
Poignées de tirage en finition chromée	●	●	●	●	●	●
Tôle lisse blanche "Version White"	●	●	●	●	●	●
Portes de soute						
Porte de soute 997 x 348 arrière à droite	—	●	—	●	●	—
Porte de soute 648 x 348 arrière à gauche	—	—	●	—	—	—
Porte de soute 997 x 419 avant à gauche	●	—	—	—	—	—
Design intérieur						
Ambiance Amposta	●	●	●	●	●	●
Mobilier Amberes Oak	●	●	●	●	●	●
Ambiance intérieure						
Appuis-tête confortables dans l'angle	●	●	●	●	●	●
Matelas pour lit double - 7 Zone Evopore HRC	●	—	●	—	—	●
Matelas pour lit simple à droite - 7-Zonen Evopore HRC	—	●	—	●	●	—
Matelas pour lit simple à gauche - 7-Zonen Evopore HRC	—	●	—	●	●	—
Salon pourvu de coussins et de tissu de qualités supérieur	●	●	●	●	●	●
Mobilier						
Dinette transformable en lit	●	●	●	●	●	●
Lits superposés avec 2ème lit NON relevable	●	—	—	—	—	—
Lits superposés avec barrière de sécurité et échelle	●	—	—	—	—	—
Pied de table central télescopique	●	●	●	●	●	●
Sommier à lattes avec suspension pour un meilleur confort de couchage et relevable pour accéder au rangement sous le lit	●	●	●	●	●	●

Équipements de série

	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Système AirPlus : pour une circulation d'air optimale, également derrière les placards de pavillon	●	●	●	●	●	●
Cuisine						
Four	●	●	●	●	●	●
Grand réfrigérateur 137 litres dont 15 litres de congélateur	●	●	●	●	—	—
Grand réfrigérateur 156 litres dont 29 litres de congélateur	—	—	—	—	●	●
Grands tiroirs coulissants avec système frein Soft-Close pour une fermeture aisée et silencieuse	●	●	●	●	●	●
Plaques de cuisson 3 feux avec allumage électrique et four intégré	●	●	●	●	●	●
Tiroir coulissant à épices (selon modèles)	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect au niveau du plan de travail de la cuisine	●	●	●	●	●	●
Installation cabinet de toilette						
Bac à douche	●	●	●	●	●	●
Lanterneau avec moustiquaire	●	●	●	●	●	●
Lavabo escamotable pour un gain de place	●	—	—	—	—	—
Vasque intégrée en matière minérale	—	●	●	●	●	●
Multimedia						
Pré-équipement TV avec support pour écran plat	●	●	●	●	●	●
Installation chauffage						
Chauffage / Chauffe-eau à circulation de fluide (compact)	●	●	●	●	●	●
Chauffage électrique au sol (230 V)	●	●	●	●	●	●
Climatisation						
Pré câblage pour la climatisation	●	●	●	●	●	●
Installation électrique						
Dans la penderie, tableau électrique 230V avec disjoncteur+fusibles pour installation 12 V et transformateur 340 W	●	●	●	●	●	●
Eclairage d'auvent 12V	●	●	●	●	●	●
Prise USB pour rail de spot	●	●	●	●	●	●
Prise extérieure 230V CEE	●	●	●	●	●	●
Rail d'éclairage LED 12V (en tête de lit, et à la dinette)	●	●	●	●	●	●
Éclairage de la crédence de cuisine	●	●	●	●	●	●
Éclairage indirect (au dessus des placards de pavillon, éclairage du miroir de salle de bain)	●	●	●	●	●	●
Équipement électrique 12V partout dans la caravane	●	●	●	●	●	●
Installation eau						
Pompe à eau électrique	●	●	●	●	●	●
Réservoir d'eaux usées amovible 22 litres	●	●	●	●	●	●
Réservoir eau propre 38 litres	●	●	●	●	●	●

Packs Beduin Scandinavia

Packs	Pack Mover et Autarcie Simple essieu (5560)	Pack Mover et Autarcie Double essieu (5561)
Mover électrique pour simple essieu	x	
Pack Autarcie 12 V	x	x
Mover électrique pour double essieu		x
Prix au détail €	5 085,-	7 320,-
Prix spécial €	4 270,-	6 405,-
Votre avantage €	815,-	915,-
Poids supp. (kg)*	70	98

Packs	Pack Autarcie pour chauffage Combi (électricité ou à eau chaude) (9943)
Pack Autarcie 12 V	x
Réservoir eau propre 70 litres	x
Prix au détail €	1 420,-
Prix spécial €	1 115,-
Votre avantage €	305,-
Poids supp. (kg)*	40.5

Packs	Pack Confort Hiver Premium (11332)	Pack Confort Hiver Premium (11332)	Pack Confort Hiver Premium (11332)
Chauffage au sol via le système Alde à eau chaude (avec option 205)	x	x	x
Réservoir d'eaux usées 42 litres chauffé et isolé	x	x	x
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	x	x	x
Pack Autarcie 12 V	x	x	x
Baies à cadre	x	x	x
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	x		
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)		x	
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)			x
Prix au détail €	7 355,-	7 355,-	7 355,-
Prix spécial €	6 305,-	6 305,-	6 305,-
Votre avantage €	1 050,-	1 050,-	1 050,-
Poids supp. (kg)*	82.1	84.8	87



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Pack Sécurité (8950)	Prix €
ATC (Correcteur de trajectoire automatique)	965,-
Inverseur gaz Duo Control + Crash Sensor / avec chauffage de détenteur "EisEx"	560,-
Détecteur de fumée	60,-
Prix au détail	1 585,-
Prix spécial	1 015,-
Votre avantage	570,-
Poids supp. (kg)*	7

Pack Wellness (douche) (6105)	Prix €
Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche	305,-
Raccordement d'eau extérieure	305,-
Prix au détail	610,-
Prix spécial	505,-
Votre avantage	105,-
Poids supp. (kg)*	7

△ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Châssis										
Jantes aluminum 17" (avec Design Dethleffs)	—	965,-	10	11608	○	○	○	○	—	—
Jantes aluminum 17" avec Design Dethleffs	—	1 830,-	0	11609	—	—	—	—	○	○
Pneus sur jantes alu 195/70R14 C-LI104 (2.200 à 2.800 kg)	—	1 015,-	4	859	—	—	—	—	○	○
Pneus sur jantes alu 195R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	590,-	2	838	○	○	○	○	—	—
Augmentation de la charge utile										
Augmentation du PTAC 1900 kg (avec pneus sur jantes alu 225/70R15C LI 112)	—	1 115,-	12.4	394	—	○	○	○	—	—
Augmentation du PTAC 1900 kg (avec pneus sur jantes alu 225/70R15C LI 112)	—	1 115,-	17.9	394	○	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 2.000 kg (pour simple essieu avec roue sur jante alu 225/70R15C)	—	1 220,-	17.9	138	○	—	—	—	—	—
Augmentation du PTAC 2.000 kg (pour simple essieu avec roue sur jante alu 225/70R15C)	—	1 220,-	12.4	138	—	○	○	○	—	—
Augmentation du PTAC 2500kg (avec pneus sur jantes acier 195/70 R14 C LI 104)	—	1 220,-	0	496	—	—	—	—	○	○
Équipement du châssis										
4 pieds Big Feet pour stabilisateur	—	170,-	1	6348	○	○	○	○	○	○
Roue de secours jante acier 195 R14C LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	295,-	19.5	833	—	○	—	○	—	—
Roue de secours jante alu 195R14C 8 PR LI106 (1.700 à 1.800 kg)	—	405,-	19	839	—	○	—	○	—	—
Roue de secours jante alu 225/70R15 C LI112 (1.900 à 2.000 kg)	—	455,-	23.5	1092	—	○	—	○	—	—
Roue jockey avec affichage de la charge	—	100,-	2	10063	○	○	○	○	○	○
Équipement extérieur										
Baie à l'arrière	—	610,-	4	1108	—	—	○	○	—	—
Baie à l'avant	—	540,-	4	982	○	●	●	●	●	●
Baies à cadre ⁸⁾	—	1 115,-	3	7561	○	○	○	○	○	○
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	—	1 115,-	20.1	179	○	—	—	—	—	—
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	—	1 115,-	22.8	179	—	○	○	○	○	—
Isolation XPS toutes les parois / toit / plancher (selon taille du véhicule)	—	1 115,-	25	179	—	—	—	—	—	○
Marquise de toit à caisson 5500 x 3000 manuelle	—	2 440,-	50.6	6928	—	—	—	—	○	○
Marquise de toit à caisson 4500 x 2500 manuelle	—	1 730,-	30	6928	○	○	○	○	—	—
Design extérieur										
Face avant avec parties thermoformées montantes et barres de toit ¹⁰⁾	—	1 015,-	1	627	○	○	○	○	○	○
Pare-chocs arrière avec parties thermoformées montantes et barres de toit ¹¹⁾	—	1 015,-	11	624	○	○	○	○	○	○
Tôle lisse gris métal "Version Silver"	—	1 015,-	0	659	○	○	○	○	○	○
Portes de soute										
Porte de soute 997 x 419 arrière à gauche	—	355,-	2.2	1081	—	—	—	○	—	●
Porte de soute 1069 x 229 avant à droite	—	355,-	2	1084	—	—	○	—	—	—
Design intérieur										
Ambiance Badalona	—		0	11330	○	○	○	○	○	○
Ambiance Tarragona	—		0	11331	○	○	○	○	○	○
Ambiance intérieure										
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit double	—	455,-	4	8214	○	—	○	—	—	○
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit simple à droite	—	255,-	5	8216	—	○	—	○	○	—



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
Matelas thermo régulant avec insert gel pour lit simple à gauche	—	255,-	2	8215	—	○	—	○	○	—
Moquette surjetée	—	560,-	8.5	513	○	○	○	○	○	○
Mobilier										
Lits jumeaux transformables en un lit double	—	355,-	5	685	—	○	—	●	○	—
Placard au lieu de banc (en face du groupe de sièges au milieu)	—	335,-	0	131	—	○	—	●	○	○
Sommier à lattes avec tête relevable	—	140,-	1	871	—	○	—	○	○	—
Équipement intérieur										
Détecteur de fumée	—	60,-	0.5	8949	○	○	○	○	○	○
Cuisine										
Extension de plan de travail	—	235,-	1	1107	—	—	○	—	—	—
Hotte aspirante	—	255,-	3	785	○	—	○	○	—	—
Multimedia										
Ecran plat 22" avec lecteur dvd	—	1 015,-	3.5	1103	○	○	○	○	○	○
Ecran plat 32 pouces ¹²⁾	—	1 425,-	5.6	817	—	○	—	—	○	○
Ecran plat 32 pouces ¹⁴⁾	—	965,-	5.6	817	—	—	—	○	—	—
Prise extérieure multifonctionnelle 12V/220V/TV	—	275,-	1	611	○	○	○	○	○	○
TV-Lift ¹³⁾	—	305,-	5.4	7006	—	○	—	○	○	○
Installation chauffage										
Chauffage au sol via le système Alde à eau chaude (avec option 205) ⁹⁾	—	2 035,-	10	674	○	○	○	○	○	○
Climatisation										
Climatisation de toit	—	2 845,-	35	8145	○	○	○	○	○	○
Installation électrique										
Pack Autarcie 12 V	—	1 220,-	38	492	○	○	○	○	○	○
Installation eau										
Conduites d'eaux usées isolées et chauffées	—	1 730,-	5	520	○	○	○	○	○	○
Douchette extérieure (eau froide)	—	255,-	2	396	○	○	○	○	○	○
Habillage des parois de douche/Douchette avec flexible/Séparation de douche	—	305,-	5	1097	○	○	○	○	○	○
Raccordement d'eau extérieure	—	305,-	2	414	○	○	○	○	○	○
Réservoir d'eaux usées 42 litres chauffé et isolé ¹⁵⁾	—	140,-	6	10067	○	○	○	○	○	○
Réservoir eau propre 70 litres	—	200,-	2.5	592	○	○	○	○	○	○
Installation gaz										
Inverseur gaz Duo Control + Crash Sensor / avec chauffage de détenteur "EisEx"	—	560,-	2.5	784	○	○	○	○	○	○
Prise gaz extérieure	—	150,-	1	187	○	○	○	○	○	○
Packs supplémentaires										
Pack Autarcie pour chauffage Combi (électricité ou à eau chaude)	—	1 115,-	40.5	9943	○	○	○	○	○	○
Pack Confort Hiver Premium	—	6 305,-	82.1	11332	○	—	—	—	—	—
Pack Confort Hiver Premium	—	6 305,-	84.8	11332	—	○	○	○	○	—
Pack Confort Hiver Premium	—	6 305,-	87	11332	—	—	—	—	—	○
Pack Mover et Autarcie Double essieu	—	6 405,-	98	5561	—	—	—	—	○	○
Pack Mover et Autarcie Simple essieu	—	4 270,-	70	5560	○	○	○	○	—	—
Pack Sécurité	—	1 015,-	7	8950	○	○	○	○	○	○



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus

des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

Équipement en option*

	Inclus dans le pack	Prix € TTC	Poids supp. (kg)*	Code	540 QMK	550 BET	550 RD	550 SE	670 BET	690 BQT
					<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Pack Wellness (douche)	—	505,-	7	6105	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

○ Équipement en option — Non disponible ● Équipement de série ◆ Obligatoire △ n.c. au moment de la publication



L'installation en usine de l'équipement en option accroît la masse réelle du véhicule et diminue la masse de la charge utile. Le poids en surplus indiqué pour les paquets et l'équipement en option fait apparaître le poids en surplus par rapport à l'équipement standard du modèle respectif ou de l'implantation. Le poids total de l'équipement en option choisi ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option indiquée dans les aperçus


des modèles. Il s'agit ici d'une valeur calculée déterminée pour chaque type et chaque implantation, par laquelle Dethleffs définit le poids maximal disponible pour l'équipement en option installé en usine. Dans le cas d'une surcharge, la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option augmente. Vous trouverez des informations et explications détaillées sur le thème du poids au point Mentions légales.

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR CHOISIR VOTRE CARAVANE

Le choix de la bonne implantation ainsi qu'un design attrayant sont des facteurs particulièrement importants lors de l'achat d'une caravane. Par ailleurs, le poids joue également un rôle essentiel. Famille, amis, équipement en option, accessoires et bagages – tout cela doit pouvoir loger. Parallèlement, il existe des limites techniques et juridiques pour la configuration et le chargement. Chaque caravane est conçue pour un certain poids, qui ne doit pas être dépassé à l'utilisation. Pour l'acheteur d'une caravane, la question qui se pose est donc de savoir comment il doit configurer son véhicule pour loger les bagages et les accessoires selon ses besoins sans que le véhicule ne dépasse ce poids maximal. Pour vous faciliter cette décision, nous vous fournissons ci-après quelques informations qui vous seront particulièrement utiles pour choisir votre véhicule parmi les modèles de notre portefeuille :

1. La masse en charge maximale techniquement admissible...

... est une valeur fixée par le fabricant que le véhicule ne doit pas dépasser. Dethleffs définit une limite supérieure pour le véhicule par rapport à l'implantation, cette limite pouvant varier d'une implantation à l'autre (p. ex. 1 600 kg, 1 700 kg). Vous trouverez l'indication correspondante pour chaque implantation dans les données techniques.




Caravanes		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
Nombre de couchages de série / max.		3	3	4	5/6 ○
● Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1500	1500	1500	1500
● Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	kg	178	186	155	94
● Masse en ordre de marche ($\pm 5\%$)*	kg	1237 (1175 jusqu'à 1299)*	1227 (1166 jusqu'à 1288)*	1248 (1186 jusqu'à 1310)*	1297 (1132 jusqu'à 1362)*

2. La masse en ordre de marche...

... se compose – pour simplifier – du véhicule de base avec l'équipement standard. Il est légalement autorisé et possible que la masse en ordre de marche de votre véhicule diverge de la valeur nominale indiquée dans les documents de vente. La tolérance admissible s'élève à $\pm 5\%$. La marge admissible en kilogrammes est indiquée entre parenthèses après la masse en ordre de marche. Afin que vous obteniez la pleine transparence sur les écarts de poids possibles, Dethleffs pèse chaque véhicule à la fin de la chaîne et communique à votre partenaire le résultat de la pesée de votre véhicule pour qu'il vous le transmette. **Vous trouverez des explications détaillées sur la masse en ordre de marche au point « Mentions légales ».**

3. Les places de couchage standard...

... sont définies par le fabricant et indiquées dans les documents de vente. De par la sélection de l'équipement en option, le nombre de places de couchage peut être augmenté (ex. superposition de 3 lits) ou, le cas échéant, diminué (ex. desserte à la place d'un groupe de sièges).



Caravanes		460 EL	470 ER	470 FR	500 QSK
● Nombre de couchages de série / max.		3	3	4	5/6 ○
Masse en charge maximale techniquement admissible*	kg	1500	1500	1500	1500
● Poids défini par le constructeur pour les équipements en option*	kg	178	186	155	94
Masse en ordre de marche (± 5 %)*	kg	1237 (1175 jusqu'à 1299)*	1227 (1166 jusqu'à 1288)*	1248 (1186 jusqu'à 1310)*	1297 (1132 jusqu'à 1362)*

4. La masse définie par le fabricant pour l'équipement en option ...

... est une valeur définie par Dethleffs par implantation pour la masse maximale de l'équipement en option pouvant être commandé. Cette limitation a pour but de garantir que la masse mini-male de la charge utile, c'est-à-dire la masse libre prescrite par la loi pour les bagages et les accessoires montés ultérieurement pour les véhicules livrés par Dethleffs, soit également disponible pour la charge utile. Si la pesée à la fin de la chaîne devait exceptionnellement révéler que la possibilité de chargement additionnel réelle dépasse en baisse la masse minimale de la charge utile par suite d'un écart de poids admissible vers le haut, nous procéderons alors, avant la livraison du véhicule, à un contrôle conjointement avec votre partenaire et vous-même, pour savoir si nous devons p. ex. surcharger le véhicule ou retirer l'équipement en option. **Vous trouverez des explications détaillées sur les répercussions des tolérances sur la masse minimale de la charge utile et la masse de la charge utile au point « Mentions légales ».**

Équipement en option*

	inclus dans le pack	Prix	Poids supp. (kg)*	Code	460 EL	470 ER	470 FR
Installation cabinet de toilette							
Cabinet de toilette alternatif avec douche séparée	-	399,-	4	604	-	-	-
Multimedia							
Prise extérieure multifonctionnelle 12V/220V/TV	-	1.129,-	10	1049	-	○	○
Ecran plat 22" avec lecteur dvd	-	999,-	3.5	1103	○	○	○

5. Le poids en surplus de l'équipement en option et des packs...

... option choisi) et diminue la masse de la charge utile. La valeur indiquée indique le poids en surplus par rapport à l'équipement standard de l'implantation respective. Le poids total des paquets choisis et de l'équipement en option ne doit pas dépasser la masse définie par le fabricant pour l'équipement en option.